



Hoofd

Productreeks	Multi 9
Product or component type	Uitschakelspoel
Device short name	MX
Spanning stuurkring	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Aantal modules van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 MULTI9 GFP GFP Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Local signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
Height	82,5 mm
Width	18 mm
Depth	68 mm
Net weight	0,06 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - stijf
Wire stripping length	9 mm for onderzijde connection
Tightening torque	1 N.m onderzijde

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-1
Product certifications	UR[RETURN]PCT[RETURN]JUL
Pollution degree	3
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	70 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	603 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,914 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.