



Hoofd

Productnaam	Miniatuur vermogensschakelaar
Assortiment	QO
Stroomsterkte	15 A
Nominale spanning	120 V AC
Productmontage	Plug-in
Aantal polen	1P
Type stroomonderbreker	Aardfoutbeveiliging klasse A 6 mA
Vermogens	Niet nominaal
Elektrische aansluiting	Drukplaat

Complementair

Uitschakelvermogen	10 kA bij 120 V AC
Aantal paneelruimten	1
Draadafmeting	AWG 14...AWG 8 koper AWG 12...AWG 8 aluminium
Aandraaimoment	4 N.M 4,6 N.m voor 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Hoogte	105 mm
BREEDTE	19 mm
Diepte	74 mm
Net weight	0,227 kg

Omgeving

Certificeringen	UL listed[RETURN]CSA
Beoordeling van omgevingsomstandigheden	40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,16 cm
Package 1 Width	3,56 cm
Package 1 Length	13,72 cm
Package 1 Weight	231,34 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	38
Package 2 Height	10,922 cm
Package 2 Width	35,814 cm
Package 2 Length	53,086 cm
Package 2 Weight	9,253 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1824
Package 3 Height	101,6 cm
Package 3 Width	101,6 cm

Package 3 Length	121,92 cm
Package 3 Weight	447,242 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------