

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 45° CU, 35 MM², M8

Número de artículo: 183030

Terminal tubular acodado Cu, versión estándar 90°C y acodado 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También adecuado para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 45°; Sección transversal: 35 mm²; Perno Ø: 8 mm; Peso por 100 piezas: ~kg: 2,28; Crimpado 7 mm: 1; Crimpado 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 50 mm
Anchura (mm) 17 mm
Altura (mm) 17 mm
Peso (kg) 0,0228 kg



Atributo	Valor
Aislamiento material	No Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	35 mm²
Tamaño AWG	2
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	8
ángulo de conexión	45°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103830307

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de