

## MF 5/4.2 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### MultiMark MultiFit

Für Wettbewerbsverbinder.

Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich.

Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblocks.

Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klemmenmarkierung, 5 x 4.2 mm, Raster in mm (P): 4.20 weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2885910000</a>                                 |
| Art        | MF 5/4.2 MM WS                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675854517                                              |
| VPE        | 1.500 Stück                                                |

]

- Firm hold and durable printing

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:29:40 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## MF 5/4.2 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,7 mm  | Tiefe (inch)  | 0,028 inch |
| Höhe         | 5 mm    | Höhe (inch)   | 0,197 inch |
| Breite       | 4,2 mm  | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Nettogewicht | 0,056 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -50...90 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |             |                                |             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Aufgedruckte Zeichen           | neutral     | Ausführung                     | halogenfrei |
| Breite                         | 4,2 mm      | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2         |
| Einsatztemperaturbereich       | -50...90 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C       |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C      | Farbe                          | weiß        |
| Werkstoff                      | PC-ABS, TPU |                                |             |

## Verbindermarkierer

|                  |        |
|------------------|--------|
| Raster in mm (P) | 4,2 mm |
|------------------|--------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### MF 5/4.2 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

