



### Presentazione

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Gamma                  | ClimaSys                              |
| Nome prodotto          | ClimaSys CR                           |
| Tipo prodotto          | Gruppo di riscaldamento resistenza    |
| Intervallo potenza     | 10 W                                  |
| Tensione di ingresso   | 120...240 V CA 50/60 Hz               |
| Collegamento elettrico | 2 morsetti a vite 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Caratteristiche tecniche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Operating position      | Verticale  |
| Temperatura ambiente    | -40...70 °C  |
| Grado di protezione IP  | IP20   |
| Classe di isolamento    | Classe II  |
| Certificazioni prodotto | VDE[RETURN]JUL   |
| Materiale               | Corpo: alluminio estruso<br>Coperchio: plastica  |
| Altezza                 | Esterno: 98 mm   |
| Larghezza               | Esterno: 38 mm   |
| Profondità              | Esterno : 75 mm  |
| Condizioni d'impiego    | Richiede protezione elettrica<br>Cassetta a tenuta d'aria<br>I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico |
| Tipologia fissaggio     | Con clip   |
| Installazione           | Guida DIN 35 mm  |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 11,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 160,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR      |
| Numero di unità per confezione 2 | 50       |
| Confezione 2: altezza            | 19,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 9,46 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | PAM      |
| Numero di unità per confezione 3 | 500      |
| Confezione 3: altezza            | 51,0 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 100,0 cm |
| Confezione 3: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 3: peso               | 114,6 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni   |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|