



### Hoofd

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Range                     | ClimaSys                 |
| Product name              | ClimaSys CR              |
| Product or component type | Weerstandsverwarming     |
| Stroombereik              | 10 W                     |
| Ingangsspanning           | 120...240 V AC 50/60 Hz  |
| Elektrische aansluiting   | 2 schroefklemmen 2,5 mm² |

### Complementair

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkingspositie                       | Vertikaal                                                                                                                               |
| Ambient air temperature for operation | -40...70 °C                                                                                                                             |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20                                                                                                                                    |
| Elektrische isolatieklasse            | Klasse II                                                                                                                               |
| Product certifications                | VDE[RETURN]UL                                                                                                                           |
| Materiaal                             | Behuizing: geëxtrudeerd aluminium<br>Kap: kunststof                                                                                     |
| Hoogte                                | Extern: 98 mm                                                                                                                           |
| Breedte                               | Extern: 38 mm                                                                                                                           |
| Diepte                                | Extern : 75 mm                                                                                                                          |
| Gebruiksvoorwaarde                    | Elektrische beveiliging is nodig<br>Luchtdichte kast<br>Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller |
| Bevestigingsmethode                   | Met clips                                                                                                                               |
| Mounting support                      | 35mm DIN rail                                                                                                                           |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,5 cm   |
| Package 1 Width              | 8,0 cm   |
| Package 1 Length             | 11,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 160,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | CAR      |
| Number of Units in Package 2 | 50       |
| Package 2 Height             | 19,0 cm  |
| Package 2 Width              | 40,0 cm  |
| Package 2 Length             | 60,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 9,46 kg  |
| Unit Type of Package 3       | PAM      |
| Number of Units in Package 3 | 500      |
| Package 3 Height             | 51,0 cm  |
| Package 3 Width              | 100,0 cm |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 114,6 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|