

WS PT 4 - Placa de aviso

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029563>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa de aviso, 5 partes, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 6,2 mm

Sus ventajas

- Los bornes de conexión a la red se cubren con seguridad y se señalan con letreros de advertencia
- De esta manera se evita un accionamiento imprevisto de los puntos de embornaje

Datos comerciales

Código de artículo	1029563
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE224Z
Clave de producto	BE224Z
GTIN	4055626530031
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,208 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,67 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	IN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Letrero de advertencia rotulado
Construcción	Rectángulo
Número de polos	5
Paso	6,2 mm

Rotulación

Impresión	Rayo con flecha
-----------	-----------------

Dimensiones

Anchura	5,60 mm
Altura	6,30 mm
Profundidad	6,50 mm
Paso	6,2 mm

Datos del material

Color	multicolor (RAL -)
	amarillo (RAL 1018)
	negro (RAL 9005)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)

WS PT 4 - Placa de aviso



1029563

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029563>

Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	enchufar
-----------------	----------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	40200507
ECLASS-15.0	27281107

ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---