

SORT INT FS 0,635 - Design-Kit

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Design-Kit, Artikelfamilie: Muster



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1427831
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	ZA
Produktschlüssel	AASAFB
GTIN	4063151789817
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

SORT INT FS 0,635 - Design-Kit



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>

Set besteht aus

FS 0,635/ 20-FV-R- 4,0 - SMD-Federleisten

1331962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1331962>

SMD-Federleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten



FS 0,635/ 20-FV-R-10,0 - SMD-Federleisten

1334089

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334089>

SMD-Federleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten



SORT INT FS 0,635 - Design-Kit

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>



FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - SMD-Federleisten

1439169

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1439169>




SMD-Federleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten

FS 0,635/ 80-MV-R- 5,0 - SMD-Messerleisten

1332123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332123>



SMD-Messerleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 80, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten

SORT INT FS 0,635 - Design-Kit



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>

FS 0,635/ 80-FV-R- 4,0 - SMD-Federleisten

1333899

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333899>

SMD-Federleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 80, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten



FS 0,635/ 80-FV-F-6,0 - SMD-Federleisten

1439174

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1439174>

SMD-Federleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 80, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten



SORT INT FS 0,635 - Design-Kit

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>



FP 0,8/ 12-MV 1,15 - SMD-Messerleisten

1061725

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1061725>




SMD-Messerleiste, Nennstrom: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten

FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-Federleisten

1061643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1061643>



SMD-Federleiste, Nennstrom: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten

SORT INT FS 0,635 - Design-Kit



1427831


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>

FS 0,635/ 20-MV-R- 5,0 - SMD-Messerleisten

1332120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332120>

SMD-Messerleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten




FS 0,635/ 20-MV-R- 8,0 - SMD-Messerleisten

1332124

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332124>

SMD-Messerleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten



SORT INT FS 0,635 - Design-Kit




1427831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>

FS 0,635/ 20-MV-R- 9,0 - SMD-Messerleisten

1332195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332195>



SMD-Messerleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 20, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten

FR 1,27/ 12-MV 1,75 - SMD-Messerleisten

1373827

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1373827>



SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2,2 A, Prüfspannung: 840 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten

SORT INT FS 0,635 - Design-Kit

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>



FR 1,27/ 12-FV 6,25 - SMD-Federleisten

1374027

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1374027>



SMD-Federleiste, Nennstrom: 2,2 A, Prüfspannung: 840 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten

FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD-Messerleiste geschirmt

1043786

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1043786>



geschirmte SMD-Messerleiste, Nennstrom: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten

SORT INT FS 0,635 - Design-Kit

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>



FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt

1043710

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1043710>



geschirmte SMD-Federleiste, Nennstrom: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten

SORT INT FS 0,635 - Design-Kit

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Design-Kit
Produktfamilie	Muster

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1427831>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de