

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Kit de diseño, familia de artículos: Muestra



Datos comerciales

Código de artículo	1427831
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AASAFB
Clave de producto	AASAFB
GTIN	4063151789817
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	CN

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>

El set consta de

FS 0,635/ 20-FV-R- 4,0 - Conectores hembra SMD

1331962

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1331962>

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD



FS 0,635/ 20-FV-R-10,0 - Conectores hembra SMD

1334089

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334089>

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD



SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - Conectores hembra SMD

1439169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439169>

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD




FS 0,635/ 80-MV-R- 5,0 - Regletas de cuchillas SMD

1332123

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332123>

Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD



SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>

FS 0,635/ 80-FV-R- 4,0 - Conectores hembra SMD

1333899

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1333899>

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD



FS 0,635/ 80-FV-F-6,0 - Conectores hembra SMD

1439174

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439174>

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD



SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



FP 0,8/ 12-MV 1,15 - Regletas de cuchillas SMD

1061725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1061725>




Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Conectores hembra SMD

1061643

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1061643>



Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño




1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>

FS 0,635/ 20-MV-R- 5,0 - Regletas de cuchillas SMD

1332120

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332120>




Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

FS 0,635/ 20-MV-R- 8,0 - Regletas de cuchillas SMD

1332124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332124>



Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



FS 0,635/ 20-MV-R- 9,0 - Regletas de cuchillas SMD

1332195

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1332195>



Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

FR 1,27/ 12-MV 1,75 - Regletas de cuchillas SMD

1373827

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1373827>



Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 2,2 A, tensión de prueba: 840 V AC, número de polos: 12, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



FR 1,27/ 12-FV 6,25 - Conectores hembra SMD

1374027

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1374027>



Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 2,2 A, tensión de prueba: 840 V AC, número de polos: 12, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - Regleta de cuchillas SMD apantallada

1043786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1043786>



Regleta de cuchillas SMD apantallada, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado

1043710

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1043710>



Clavija de enchufe SMD apantallada, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de diseño
Familia de productos	Muestra

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SORT INT FS 0,635 - Kit de diseño

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1427831>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es