

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit de conception, gamme d'articles: Échantillon



Données commerciales

Référence	1427831
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AASAFB
Product key	AASAFB
GTIN	4063151789817
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

Ce kit comprend

FS 0,635/ 20-FV-R- 4,0 - Connecteurs femelles CMS

1331962

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331962>

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD



FS 0,635/ 20-FV-R-10,0 - Connecteurs femelles CMS

1334089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1334089>

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD



SORT INT FS 0,635 - Kit de conception



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - Connecteurs femelles CMS

1439169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439169>




Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

FS 0,635/ 80-MV-R- 5,0 - Connecteurs mâles CMS

1332123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332123>



Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 80, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

FS 0,635/ 80-FV-R- 4,0 - Connecteurs femelles CMS

1333899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333899>

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 80, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD



FS 0,635/ 80-FV-F-6,0 - Connecteurs femelles CMS

1439174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439174>

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 80, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD



SORT INT FS 0,635 - Kit de conception




1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

FP 0,8/ 12-MV 1,15 - Connecteurs mâles CMS

1061725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061725>




Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS

1061643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061643>



Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception



1427831


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

FS 0,635/ 20-MV-R- 5,0 - Connecteurs mâles CMS

1332120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332120>

Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD




FS 0,635/ 20-MV-R- 8,0 - Connecteurs mâles CMS

1332124

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332124>

Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD



SORT INT FS 0,635 - Kit de conception




1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

FS 0,635/ 20-MV-R- 9,0 - Connecteurs mâles CMS

1332195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332195>



Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

FR 1,27/ 12-MV 1,75 - Connecteurs mâles CMS

1373827

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1373827>



Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 2,2 A, tension d'essai: 840 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>



FR 1,27/ 12-FV 6,25 - Connecteurs femelles CMS

1374027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1374027>



Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 2,2 A, tension d'essai: 840 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - Connecteur mâle SMD blindé

1043786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043786>



Connecteur mâle SMD blindé, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception

1427831


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>



FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé

1043710

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043710>



Connecteur femelle SMD blindé, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception

1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de conception
Gamme de produits	Échantillon

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SORT INT FS 0,635 - Kit de conception



1427831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1427831>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr