



Hoofd

Device short name	MT250
Product or component type	Motormechanisme
Device application	Automatische veeraanspanning
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx100 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx160 nieuwe generatie Compact Compact nsx DC nieuwe generatie NSX100 DC Compact Compact nsx DC nieuwe generatie NSX160 DC
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	48...60 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Nominale stroom voor vermogensschakelaar frame	160 A 100 A

Complementair

Type controlesignaal	Impuls Onderhouden
Responstijd vermogensschakelaar	< 700 ms open < 80 ms gesloten
Maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
Maximaal energieverbruik in W	500 W - sluiting 500 W - opening
Voorziene uitrusting	SDE-adapter
Locking options description	1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8 Hangslot in UIT-positie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	1,414 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	22,013 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------