



#### Principal

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gama                            | PanelSeT                                      |
| Nombre del producto             | PanelSeT SBM                                  |
| Función                         | Multiuso                                      |
| Category                        | Caja para uso industrial                      |
| Nombre abreviado del equipo     | SBM                                           |
| Tipo de envolverte              | Caja con cara plana                           |
| Altura nominal del armario      | 300 mm                                        |
| Anchura nominal del armario     | 500 mm                                        |
| Profundidad nominal del armario | 120 mm                                        |
| Montaje de armario              | Montaje en pared                              |
| Composición del dispositivo     | 1 tapa<br>1 cuerpo<br>6 tornillo de cubierta  |
| Tipo de cuerpo                  | Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado    |
| Tipo de carátula                | Puerta ciega                                  |
| Fijación de cubierta            | Tornillo media vuelta de metal                |
| Tipo de cierre                  | Tornillo imperdible PZ2 área sellada exterior |
| Piezas extraíbles               | Tapa mediante tornillos imperdibles           |

#### Complementario

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Material                               | Chapa de acero                  |
| Acabado de la superficie               | Poliéster pulverizado           |
| Color                                  | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Normas                                 | IEC 62208                       |
| Certificaciones de producto            | DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV      |
| Grado de protección IP                 | IP66 acorde a IEC 60529         |
| Grado de protección IK                 | IK10 conforming to IEC 62262    |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -35...60 °C                     |
| Operating temperature                  | -35...80 °C                     |
| Peso del producto                      | 5,8 kg                          |

#### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 14,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 33,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 53,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 5,838 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12       |
| Paquete 2 Altura                   | 44,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,0 cm  |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Paquete 2 Longitud | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso     | 80,6 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                            |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|