

CONNECTEUR À SERTIR AL-CU, 240 MM² AL - 70 MM² CU

Numéro d'article: 183471

Connecteurs à sertir AL-CU en E-Al et en E-Cu selon EN 13600, nus. Pour les connexions de câbles CU selon la norme DIN 48201, de câbles ALU selon la norme DIN 48201, partie 1 et de câbles ALU selon la norme DIN EN 50182. Version : Section AL rm/sm : 240 mm² ; Section AL se : 300 mm² ; Sept. 70 mm² ; Code AL : 32 ; Code CU : 16 ; AL : 21 mm ; CU : 11,5 mm ; Longueur : 111 mm ; Poids CU kg/100 : 3,11 ; Poids total kg/100 : 18 ; Pression- 7 mm : 3 ; Pression- 5 mm : 8 ; Qté/pièce : 1.



Longueur (mm) 111 mm

Largeur (mm) 32 mm

Hauteur (mm) 32 mm

Poids (kg) 0,18 kg

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium/copper
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
forme transversale	rund
Section nominale aluminium, RM/SM	240 mm ² - 240 mm ²
Section nominale aluminium, SE	300 mm ² - 300 mm ²
Convient pour les câbles Al/St	Non
série de tensions	0.6/1 kV
Butée d'huile/barre centrale	Oui
Raccordement comme boulon en cuivre	Non
Convient pour les cordes Aldrey	Non
Section nominale Al réduite	300 mm ²
Section nominale de Cu	70 mm ²

GTIN: 4021103834718

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de