

ADERENDHÜLSEN-STREUDOSE, ISO FR2

Article number: 187602

Die Aderendhülsen-Streudose enthält isolierte Aderendhülsen in verschiedenen Größen. Die Aderendhülsen sind farbcodiert nach Farbreihe 2. Das Set beinhaltet Aderendhülsen in den Größen 0,5 mm² x 8 mm (50 Stück), 0,75 mm² x 8 mm (100 Stück), 1 mm² x 8 mm (100 Stück), 1,5 mm² x 8 mm (100 Stück) und 2,5 mm² x 8 mm (50 Stück). Die Streudose ermöglicht eine einfache Entnahme und Aufbewahrung der Aderendhülsen. Die isolierten Aderendhülsen bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung von Kabelenden und schützen vor Kurzschlüssen. Zusätzliche Merkmale: Die Aderendhülsen bestehen aus E-Kupfer, verzinkt, der Einführtrichter ist aus Polypropylen und wärmebeständig bis 105 °C. Die Zinnschicht der Aderendhülsen beträgt 3 µm.



Length (mm)	90 mm
Width (mm)	42 mm
Height (mm)	90 mm
Weight (kg)	0,1 kg

Attribute	Value
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses	Polyamid (PA)
Gehäusefarbe	farblos
Mit transparentem Deckel	Yes
Isolierte Aderendhülsen	Yes
Isolierte Kabelverbindungen	No
Nicht-isolierte Aderendhülsen	No
Nicht-isolierte Kabelverbindungen	No
Presskabelschuhe für Cu-Leiter	No
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter	No
Mit Kabelbinder	No
Kabelverschraubungen	No
Mit Werkzeug	No

GTIN: 4021103114483

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de