

PELACABLES JOKARI® PARA CABLES AS-INTERFACE

Número de artículo: 100748

Para el pelado rápido y preciso de cables bifilares de interfaz de sensor de actuador (ASI) con aislamiento exterior perfilado de TPE (elastómeros termoplásticos) o PUR (poliuretano) de hasta 12 mm de ancho. Contorno especial de la cuchilla que se adapta al perfil del cable, sin necesidad de ajustar la profundidad de corte, sin posibilidad de dañar los conductores interiores. Cuerpo del alicate reforzado con fibra de vidrio, cuchillas intercambiables, especialmente rectificadas y templadas. Peso 120 g, longitud 160 mm



Longitud (mm) 260 mm
Anchura (mm) 105 mm
Altura (mm) 28 mm
Peso (kg) 0,12 kg

Atributo	Valor
Área de pelado Diámetro	1.0 mm - 6.5 mm
Sección transversal	1.5 mm² - 2.5 mm²
Profundidad de corte ajustable	No
Sección longitudinal	No
Corte redondo	Sí
Corte en espiral	No
Cuchillas reemplazables	Sí

GTIN: 4021103007488

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de