

Hoja de datos del producto

Características

KAA1H

Cabeza de operación para el interruptor de la
leva - Ø 29 mm - mango negro



Principal

Gama de producto	Harmony Series K
Tipo de producto o componente	Cabezal de funcionamiento del conmutador de leva
Nombre de componente	KAA
Compatibilidad del producto	Cuerpos de montaje frontal 12 y 20 A por orificio de 22 mm Ø
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con bisel Ø 29 mm, plástico con acabado metálico
Tipo de operador	Negro mango, longit = 35 mm
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con negromate legend

Complementario

Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Anchura global cad	29 mm
Altura global cad	38 mm
Profundidad global cad	77 mm
Longitud	35 mm
Peso del producto	0,042 kg
Código de compatibilidad	KAA

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a los choques	30 gn acorde a IEC 68-2-27
Resistencia a las vibraciones	5 gn (estado 1) 10...150 Hz) acorde a IEC 68-2-6
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	47,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,165 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------