NSYTBP19168T Thalassa TBP UL PC 192x164x87 TR





Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	192 mm
Larghezza	164 mm
Profondità	87 mm
Altezza interna	175 mm
Larghezza interna	150 mm
Profondità interna	80 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Low transparent cover
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato	
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente	
Norme di riferimento	IEC 62208 UL 508 A	
Certificazioni prodotto	TÜV[RETURN]UL	
Classe di isolamento	Classe II	
Posizione montaggio	All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)	
Peso prodotto	0,46 kg	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C
Temperatura di stoccaggio	-1560 °C
Operating temperature	-2580 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	10,0 cm	
Confezione 1: larghezza	17,4 cm	
Confezione 1: profondità	20,9 cm	
Confezione 1: peso	520,0 g	
Unità di misura confezione 2	CAR	
Numero di unità per confezione 2	20	

Confezione 2: altezza	40,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,5 cm
Confezione 2: profondità	60,5 cm
Confezione 2: peso	11,36 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	500
Confezione 3: altezza	215,0 cm
Confezione 3: larghezza	100,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	297,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
one
na
to
Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months