


EMBOUT DE CÂBLE EN BANDE 2,5 MM²/8 MM, FR DIN 46228-4,BLEU

Numéro d'article: 187504

Les embouts isolés (en bande), fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, disposent d'une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en plastique en polypropylène assure une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 conformément à la norme CEI 60228. Les douilles résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux spécifications dimensionnelles de la norme DIN 46228-4. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2,5 | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 2,2 | d2 : 4,2 | l1 : 14 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,3 | a1 : 0,2 | a2 : 5 | a3 : 0,25 | a4 : 1,5 | Poids par 100 pièces : env. 0,015 kg | UE/pcs : 400.



Longueur (mm) 14 mm
Largeur (mm) 0 mm
Hauteur (mm) 0 mm
Poids (kg) 0,00015 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	2.5 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	14 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Oui

GTIN: 4021103122075

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de