



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MCH
Tipo prodotto	Motore
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	200...240 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un
Potenza assorbita in VA	180 VA
Protezione sovracorrente	2...3 x In 0,1 s
Maximum charging time	4 s
Frequenza di funzionamento massima	<= 3 cicli al minuto
Provided contact	Contatto finecorsa a 240 V 10 A

Ambiente

Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	22,9 cm
Confezione 1: peso	1,976 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	11,947 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------