

Scheda prodotto

Caratteristiche

VW3A3E307S371

Profibus DP V1 communication card, Altivar,
1.5Mbps, 9 way female SUB D connector

Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 71 Plus Altivar 61 Plus
Protocollo di comunicazione delle porte	Profibus DP V1
Tipo di connettore	Conn SUB-D 9 femmina a 9 vie
Velocità di trasmissione	187,5 kbps 93,75 kbps 9600 bps 12 Mbps 6 Mbps 19,2 kbps 3 Mbps 500 kbps 1,5 Mbps

Caratteristiche tecniche

Numero di indirizzi	1...126
Servizio di comunicazione	Profilo CiA 402 Profilo I/O Dati I/O Il monitoraggio della comunicazione può essere inibito, regolabile PPO tipo 5 PPO tipo 3 PPO tipo 4 PPO tipo 8
Tipo di visualizzazione	1 LED per DX (scambio dati) 1 LED per ST (stato) Connettore display grafico per parola di controllo ricevuta Connettore display grafico per dati I/O Connettore display grafico per riferimento ricevuto
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	500,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------