

Hoofd

Product or component type	Communicatiekaart
Bereik compatibiliteit	Altivar 71 Plus Altivar 61 Plus
Protocol communicatiepoort	Profibus DP V1
Type connector	9-wegs vrouwelijke SUB-D-connector
Transmissiesnelheid	187,5 kbps 93,75 kbps 9600 bps 12 Mbps 6 Mbps 19,2 kbps 3 Mbps 500 kbps 1,5 Mbps

Complementair

Aantal adressen	1...126
Communicatiedienst	CiA 402 profiel I/O-profiel I/O-gegevens Monitoring communicatie kan geblokkeerd, instelbaar zijn PPO type 5 PPO type 3 PPO type 4 PPO type 8
Displaytype	1 LED voor DX (gegevensuitwisseling) 1 LED voor ST (status) Grafische displayterminal op afstand voor controlewoord ontvangen Grafische displayterminal op afstand voor I/O-gegevens Grafische displayterminal op afstand voor ontvangen referentie
Net weight	0,3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	500,0 g