



Hoofd

Range of product	PowerPact multi-standaard
Range	PowerPact
Product name	H-Frame
Device short name	H-Frame
Product or component type	Automaat
Device application	Distributie

Complementair

Poles description	3P
Control type	Omschakelen
Mounting mode	Montage van eenheid
Mounting support	DIN-rail Achterplaat Verzonken
Elektrische aansluiting	Klemmoer, lijnkant Klemmoer, belastingzijde
In toegekende stroomsterkte	60 A bij 40 °C
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV conform aan IEC 60947-2
Ue toegekende bedrijfsspanning	525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 947-2 600 V AC 50/60 Hz conform aan UL 489
Breaking capacity code	HJ
Suitability for isolation	Ja
Utilisation category	A
Mechanical durability	4000 cycles
Elektrische levensduur	4000 cycles
Connection pitch	45 mm
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Contact position indicator	Ja
Naam uitschakeleenheid	TM
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid	Basisbeveiliging
Vermogen uitschakeleenheid	60 A
Type display	3 LEDs
Uitschakelvermogen	Icu: 100 kA bij 220/240 V - AC conform aan IEC 947-2 Icu: 65 kA bij 380/415 V - AC conform aan IEC 947-2 Icu: 65 kA bij 440/480 V - AC conform aan IEC 947-2 Icu: 25 kA bij 500/525 V - AC conform aan IEC 947-2 100 KA bij 240 V - AC conform aan UL 489 65 KA bij 480 V - AC conform aan UL 489 25 kA bij 600 V - AC conform aan UL 489

Ics dienst onderbrekingsvermogen	Ics: 100 kA bij 220/240 V - AC conform aan IEC 947-2 Ics: 65 kA bij 380/415 V - AC conform aan IEC 947-2 Ics: 65 kA bij 440/480 V - AC conform aan IEC 947-2 Ics: 25 kA bij 500/525 V - AC conform aan IEC 947-2
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging	Vast
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging	1 In
Type instelling korstondige afname (Isd)	Vast
Isd instelbereik kortstondige afname	1450 A
Overvoltage category	II
Voorziening voor vergrendeling met hangslot	Niet vergrendelbaar met hangslot
Height	163 mm
Width	104 mm
Depth	86 mm
Standards	NMX J-266 UL 489 IEC 60947-2 CSA C22.2 No 5 W-C-375B/GEN NEMA AB1
Product certifications	CE[RETURN]CCC
Net weight	2,2 kg
Aanspanmoment	5 N.m voor 2,5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1 3 conform aan IEC 60664-1
Ambient air temperature for operation	40 °C
Ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja