


EMBOUT JUMELÉ 2 X 0,5 MM²/8 MM, FR DIN, BLANC

Numéro d'article: 187702

Les embouts isolés à double fil, fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, ont une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en polypropylène facilite l'insertion des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon les normes DIN EN 60228 et CEI 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux dimensions spécifiées par la norme DIN 46228. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2 x 0,5 | Couleur de l'isolation : blanc | d1 : 1,4 | d2 : 2,5 | d3 : 4,7 | l1 : 15 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids pour 100 pièces : env. 0,01 kg | Unité de vente : 100.



Longueur (mm)	15 mm
Largeur (mm)	2,8 mm
Hauteur (mm)	15 mm
Poids (kg)	0,0001 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	0.5 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	15 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	weiß
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103114551

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de