Caja profunda

U 71 TD-44



U 71 TD-44

Caja profunda

Número de producto: 97292501
Dimensiones: 71 x 71 x 49 mm

Caja profunda, como cuadro adicional para todas las cajas U 71 en caso de uso de tubo de hormigón hasta M25, distancia de atornillado 60 mm, crea espacio adicional de almacenamiento de 44 mm de profundidad, con grado de protección IP00, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Cierre a presión, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M25

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP00
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	otros

Dimensiones

Anchura:	71 mm
Longitud:	71 mm
Altura:	49 mm
Peso:	0.02 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Cierre a presión

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902913053
Clase ETIM:	EC002601
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Glándula de cable

