Boîte profonde

U 71 TD-44



U 71 TD-44

Boîte profonde

Numéro de produit: 97292501
Dimensions: 71 x 71 x 49 mm

Boîte profonde, en tant que boîtier en applique pour toutes les boîtes U 71 en présence de tuyau en béton jusqu'à M25, distance entre vis 60 mm, crée un espace de construction supplémentaire de 44 mm de profondeur, avec indice de protection IP00, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

encliquetable, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP00
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	49 mm
Poids:	0.02 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	encliquetable

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902913053
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Glande du câble

