

FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die kompakten, sicheren und kostengünstigen zylindrischen Sicherungselemente vom Typ gPV 10x85 schützen Photovoltaikmodule (Feldschutz) bis 1.500 VDC Spannung. Sie bieten Schutz gegen Überlast und Kurzschluss (gPV-Klasse gemäß den Anforderungen der Normen IEC60269-6 und UL248-19).

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
Best.-Nr.	3164280000
Art	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4099987800327
VPE	5 ST

FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite	10.3 mm	Breite (inch)	0.4055 inch
Nettogewicht	1.5 g		

Sicherungspatrone

Sicherungseinsatz Standard	IEC 60269-1, gPV (EN 60269-6)	Strom	35 A
Bemessungsspannung DC	1500 V	Bemessungsausschaltvermögen	50 kA
Material der Kontakte	versilbert	Max. Verlustleistung	8 W

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		