PC box IP66 IK08 RAL7035 Int.H275W225D120 Ext.H291W241D128 Transp.cover H60





Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBP
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	291 mm
Ancho	241 mm
Profundidad	128 mm
Altura interna	275 mm
Anchura interna	225 mm
Profundidad interna	120 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo
dispositivo	1 tapa 4 tornillo de cubierta
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta transparente alta
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	Policarbonato	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035) Transparente	
Normas	IEC 62208 UL 508 A	
Certificaciones de producto	TÜV[RETURN]UL	
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II	
Ubicación de montaje	Exterior (con caja de montaje Deckhead)	
Peso del producto	1,2 kg	

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1560 °C
Operating temperature	-2580 °C

Unidades de embalaje

PCE	
1	
15 cm	
25 cm	
31 cm	
1,214 kg	
	1 15 cm 25 cm 31 cm

Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	40 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	8,25 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	150
Paquete 3 Altura	220 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	221,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen ES

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months