



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Aansluiting
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	KT met Canalis
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
Celdiepte	400 mm: voorkant
Geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpack: vast NT06...10 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpack: vast NT06...10 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpack: vast NT12 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpack: vast NT12 - bediening: motormechanisme verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	1250 A
Colour	Natuurlijk
Height	110 mm
Width	50 mm
Net weight	3,76 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	3,695 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	19,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	70,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen