

XB6EAG232P

Keuzeschakelaar - Sleutelvergrendeling -
Ø16mm - 3 standen - 2 OC - Zwart



Hoofd

Range of product	Harmony XB6E
Product or component type	Monolithische keuzeschakelaar
Device short name	XB6E
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Type operator	blijven
Operator profiel	sleutelschakelaar
Informatie positie operator	3 posities
Sleutelnummer	132
Terugtrekpositie sleutel	In eender welke positie
Type en samenstelling contacten	2 C/O
Werking contacten	Momentactie
Aansluitingen - aansluitklemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
Contact materiaal	Goudvergulde zilver

Complementair

Net weight	0,02 kg
Overvoltage category	II conform aan IEC 60536
Markering	CE
Mechanical durability	250000 cycles
Aandraaimoment	0,6...1 N.m
Contactweerstand	50 mOhm bij 1/6 V
Kortsluitbeveiliging	2 A smeltpatroon type gG
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	3 A (fast connector stopcontact) 5 A
Ie nom. bedrijfstrom	1,5 A bij 120 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 240 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,7 A bij 240 V, AC-13 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 120 V, AC-13 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 24 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,7 A bij 24 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1 0,2 A bij 125 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,15 A bij 125 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur	100000 cycles, AC, 0,7 A bij 220 V conform aan IEC 60947-5-1 appendix C

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Product certifications	cURus[RETURN]CCC
Trilling bestendigheid	1 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	23,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	2,8 cm
Package 2 Width	7,3 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	115,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,375 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------