Push button, Harmony 9001SK, 2 speed, momentary interlocked, plastic, 600V AC, 10A, 30_{mm}



Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Pulsador
Nombre abreviado del equipo	9001SK

Complementario

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Funcionamiento de contacto	Estándar
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Presentación del dispositivo	Elemento básico

Entorno		
Normas	JIS C 852	
	EN/IEC 60947-1	
	EN/IEC 60947-5-1	
	UL 508	
	JIS C 4520	
	CSA C22.2 No 14	
	EN/IEC 60947-5-4	
Grado de protección IP	IP66	
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,366 cm
Paquete 1 Ancho	8,636 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Paquete 1 Peso	254,012 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS

Información sobre exenciones de RoHS