



### Presentazione

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Harmony XB6E                                                                                                            |
| Tipo prodotto                     | Interruttore selettore monolitico                                                                                       |
| Nome dispositivo                  | XB6E                                                                                                                    |
| Materiale testa                   | Plastica                                                                                                                |
| Diametro di montaggio             | 16 mm                                                                                                                   |
| Vendita quantità indivisibile     | 5                                                                                                                       |
| Forma della testa                 | Quadrato                                                                                                                |
| Tipo di operatore                 | fisso                                                                                                                   |
| Tipo operatore                    | Nero leva standard                                                                                                      |
| Informazioni posizione operatore  | 2 posizioni                                                                                                             |
| Composizione e tipologia contatti | 2 OC                                                                                                                    |
| Funzionamento dei contatti        | A scatto                                                                                                                |
| Connessioni - morsetti            | Insulated faston 2,8 x 0,5 mm<br>Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm²<br>AWG 19<br>Fast connector socket |
| Materiale contatti                | Argento placcato oro                                                                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso prodotto                                       | 0,01 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Categoria di sovratensione                          | II conforme a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marcatura                                           | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata meccanica                                    | 250000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coppia di serraggio                                 | 0,6...1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resistenza del contatto                             | 50 mOhm a 1/6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protezione contro i cortocircuiti                   | 2 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 3 A (fast connector socket)<br>5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 1,5 A a 120 V, AC-12 conforme a IEC 60947-5-1<br>1 A a 240 V, AC-12 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,7 A a 240 V, AC-13 conforme a IEC 60947-5-1<br>1 A a 120 V, AC-13 conforme a IEC 60947-5-1<br>1 A a 24 V, DC-12 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,7 A a 24 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,2 A a 125 V, DC-12 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,15 A a 125 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1 |
| Durata elettrica                                    | 100000 cicli, AC, 0,7 A a 220 V conforme a IEC 60947-5-1 appendice C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Ambiente

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                            |
| Temperatura ambiente       | -10...55 °C                                                                                            |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a CEI 60529                                                                              |
| Norme di riferimento       | JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Certificazioni prodotto    | CCC[RETURN]cURus                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni | 1 mm (F= 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                          |
| Tenuta agli urti           | 10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27            |

## Confezionamenti

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE   |
| Numero di unità per confezione 1 | 1     |
| Confezione 1: altezza            | 3 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 20 cm |
| Confezione 1: peso               | 13 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BAG   |
| Numero di unità per confezione 2 | 5     |
| Confezione 2: altezza            | 3 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 20 cm |
| Confezione 2: peso               | 68 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S01   |
| Numero di unità per confezione 3 | 50    |
| Confezione 3: altezza            | 15 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm |
| Confezione 3: peso               | 912 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|