



Principal

Gama de producto	Paquete 250
Nombre abreviado del equipo	LXM 62
Tipo de producto o componente	Salida de altavoz doble

Complementario

Compatibilidad del producto	Motor servo SHS[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 55 mm, 1 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 55 mm, 2 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 55 mm, 3 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 70 mm, 1 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 70 mm, 2 optimized in terms of high torque[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 70 mm, 3 optimized in terms of high torque[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 100 mm, 1 optimized in terms of high torque[RETURN]Motor servo MH3 - tipo de cable: 70 mm, 1 optimized in terms of torque and speed
Número de fases de la red	Trifásica
[Us] rated supply voltage (through power supply module)	400 V - tipo de cable: - 10...10 %) para trifásica 230 V - tipo de cable: - 10...10 %) para trifásica 230 V - tipo de cable: - 10...10 %) para 1 fase
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz - 5...5 %
Corriente de salida en continuo	2 A en 4 kHz
3 picos corriente de salida	6 A en 4 kHz
Potencia continua	0,95 kW
Potencia nominal	0,95 kW
Frecuencia de corte	8 kHz
Categoría de sobretensión	III
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacid sujeción: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 - tipo de cable: CN4) Terminal, capacid sujeción: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 - tipo de cable: CN5) Terminal, capacid sujeción: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 - tipo de cable: CN6) Terminal, capacid sujeción: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 - tipo de cable: CN7)
Par de apriete	CN1, estado 1 2,5 N.m
Número de entradas	2 digital 2 touch probe
Voltaje entrada	24 V CC for - 20...30 %
Número de salidas	2 digital
Tensión de salida	24 V CC
Función de seguridad	STO (par seguro desactivado)
Interfaz de comunicación	SERCOS III, integrado
Profundidad	270 mm
Altura	310 mm
Ancho	44,5 mm
Peso del producto	3 kg

Entorno

Normas	ISO 13849-2 CSA C22.2 No 14 ISO 13849-1 IEC 62061 UL 508C IEC 61800-5-1 IEC 61800-5-2 IEC 62061 IEC 61508 IEC 61800-3
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]CE[RETURN]generador[RETURN]UL[RETURN]TÜV
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Resistencia a las vibraciones	10 m/s ² acorde a IEC 60721-3-3
Resistencia a los choques	100 m/s ² acorde a IEC 60721-3-3
Grado de contaminación	2 acorde a IEC 61800-5-2
Características ambientales	3K3 acorde a IEC 60721-3-3
Humedad relativa	5...85 %
Temperatura ambiente de operación	5...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 Ancho	33,2 cm
Paquete 1 Longitud	42,5 cm
Paquete 1 Peso	3,998 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	34,192 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí