Cuadro de fusibles NH

# GTS 101



## GTS 101

**Cuadro de fusibles NH**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 02210101
Dimensiones: 220 x 320 x 179 mm

Cuadro de fusibles NH, 1 base portafusible NH 00, Conexión por abrazadera 1,5 - 70 mm², Borna PE/N 2 x 50 mm², montado sobre placa de montaje, 3 x uniones a cuadro (GGV)

**con tapa transparente**

IP65 IK08 690V AC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| Corriente de medición: | 160 Amperio |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 220 mm |
| Longitud: | 320 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Peso: | 2.284 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902051465 |
| Clase ETIM: | EC000100 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

07251101 - GFS 11-m - Juego de bridas

07673001 - KPK NH00 - Borna de prismas