

Hoja de datos del producto ZA2BG3

Características

key selector switch head - 3 pos. - stay put - withdrawal left-hand position



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre de componente	ZA2
Compatibilidad del producto	XACA

Complementario

Peso del producto	0,042 kg
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro
Marcado	Sin marcado
Ubicación de montaje	Frontal del armario
Se vende en cantidades indivisibles	1

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to H

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 Ancho	6,9 cm
Paquete 1 Longitud	10,1 cm
Paquete 1 Peso	50,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4,0 cm
Paquete 2 Ancho	20,0 cm
Paquete 2 Longitud	20,0 cm
Paquete 2 Peso	509,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02

Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	2,818 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----