

RUNDSTECKHÜLSE, ISOLIERT, QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM²/4 MM

Artikelnummer: 180310

Rundstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckermaß: Ø 4 mm | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 7,0 | L: 25,2 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,12 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	24 mm
Gewicht (kg)	0,0012 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0.5 mm² - 1 mm²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	Round 4 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103803103

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de