

EVD1S24THB

Fast charging station, EVlink, DC fast charger,
24 kW, SAE CCS / CHAdeMO connectors, wall
mount



Presentazione

Gamma	EVlink
Tipo prodotto	Fast charging station
Sistema di controllo accesso	RFID authentication card conforme a ISO/IEC 14443 A e B

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Stazione di ricarica EV
Tipo di installazione	Interno/esterno
Posizione montaggio	Montaggio a parete Floor stand with piedistallo (da ordinare separatamente)
Descrizione poli	3P + N
Input voltage	360...440 V CA a 50...60 Hz, 3 fasi
Input current	38...42 A
Potenza in uscita	CHAdeMO: 24 kW at 1,5...65 A, 150...500 V, DC SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5...65 A, 200...530 V, DC
Tipo uscita	Lato destro: 1 charging cable of 3,25 m and non retractable Lato sinistro: 1 charging cable of 3,25 m and non retractable
Numero di uscite	2
Tipo di connettore	SAE CCS Combo 2 CHAdeMO
Tipo di protezione	Protezione da cortocircuito uscita Protezione sovraccarico Protezione messa a terra Protezione aumento temperatura
Tipo di visualizzazione	LCD touch screen : 7 pollici
Tipo pulsante di controllo	Start Stop Emergency stop
Compatibilità elettromagnetica	Immunità per ambienti industriali: Emissione standard per ambienti industriali:
Materiale	Contenitore: metallica, bianco
Colore	Lato frontale: signal white (RAL 9003) Corpo: grigio scuro (RAL 7021)
Altezza	1225 mm
Larghezza	507 mm
Profondità	250 mm
Peso prodotto	93 kg
Certificazioni prodotto	EAC
Paesi target	Tutti
Servizi	Commercial service plan
Ethernet service	Web browser

Compatibilità	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Tipo rete di comunicazione	3G/4G WLAN TCP/IP

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK10
Rendimento	95 %
Power factor	0,99
Temperatura ambiente	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...60 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	10...95 %
Norme di riferimento	EN 61851:ed. 3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	58,0 cm
Confezione 1: larghezza	67,0 cm
Confezione 1: profondità	150,0 cm
Confezione 1: peso	128,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì