





Wasserdichtes Gehäuse für Not-Aus-Systeme und spezielle Anwendungen mit Schiene DIN. In den Farben Rot RAL 3000 oder Grau RAL7035 erhältlich. Dank der als Zubehör erhältlichen Nothammer eignen sich plombierbaren Abdeckungen und halogenfreie Materialien ideal für Anwendungen in öffentlichen Bereichen.

|                          |                                              |                             |                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Bemessungsstrom (A)      | 125                                          | Isolations- klasse          | II                           |
| Farbe                    | Rot RAL 3000                                 | Außenabmessungen BxHxT (mm) | 108x180x100                  |
| Schutzart                | IP55                                         | Installation                | Aufputz                      |
| Material                 | Technopolymer                                | Schlagfestigkeit            | IK08                         |
| Bemessungs- spannung (V) | 400                                          | Glühdrahtprüfung            | 650 °C                       |
| Betriebstemperatur       | -25 +60 °C                                   | Material                    | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 |
| Electrocod               | 0321                                         | Kugeldruckprüfung           | 70 °C                        |
| Norm                     | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Isolations- spannung        | 750 V                        |
| Verlust- leistung (W)    | 12                                           | Anz. TE EN 50022            | 4                            |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren             |           | Basen        |           | Lösungsmittel        |                    |                    |                      | Mineral<br>öl        | UV<br>Strahlung      |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Konzentriert       | Verdünnt  | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan                | Benzol             | Azeton             | Ethylalkohol         |                      |                      |
| Beständig    | Nicht<br>beständig | Beständig | Beständig    | Beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig |

#### Abmessungen



|    | GW 42 204<br>GW 42 206<br>GW 42 207 | GW 42 202<br>GW 42 208 | GW 42 203 |
|----|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| B  | 108                                 | 180                    | 180       |
| A' | 172                                 | 172                    | 172       |
| B' | 100                                 | 172                    | 172       |
| D  | 75                                  | 75                     | -         |
| E  | 48                                  | 48                     | -         |
| F  | 12,8                                | 12,8                   | -         |
| H  | 55                                  | 125                    | 125       |
| I  | 84                                  | -                      | -         |
| L  | -                                   | 138                    | 138       |
| M  | -                                   | 100                    | 100       |

#### Technische Symbole



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C



Halogenfrei gemäß  
EN 60754-2



70 °C

#### Normen / Richtlinien



Roach  
Declaration

Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden