

Produktinformation

97 52 63

Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte



- Mit montierter Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte von Phoenix Contact für Steckerarten RC / SC / SI
- Feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm mittels Stellrad einstellbar
- Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Mit Rekalibrierungsfunktion, Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Der Anwendungsbereich der Crimpzange lässt sich durch den Austausch der Kontaktaufnahmen verschiedener KontaktHersteller erweitern
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und montierter (auswechselbarer) Kontaktaufnahme



Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 63
EAN	4003773050148
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	388 g
Abmessungen	175 x 67 x 37 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	gedrehte Kontakte
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Anzahl der Nester	1
Kontaktdurchmesser max.	5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten