




Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Elleboog
Beschrijving rail	Norm op op maat gemaakt (slechts één kant)
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A
Device application	Richting veranderen
Geleidermateriaal	Aluminium
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A bij 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Network frequency	50/60 Hz
Werkingshoek	90 °
Type richtingsverandering	Richting 1: smalkantig tegenover links - nul tegenover UP
Colour	Wit (RAL 9001)
Type schaal aanduiding	Op maat gemaakt

Complementair

Lengte	290 Mm voor zijkant A 290...800 mm voor zijkant B
Width	113 mm
Height	146 mm
Montagezone	Op kokersysteem
Montagepositie	Eender welke positie
Elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
Mounting mode	Met schroeven
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,7 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	84,5 cm
Package 1 Weight	17,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.