Pasacable roscado

WST M25



WST M25

Pasacable roscado

Número de producto: 20342501
Dimensiones: 29,5 x 29,5 x 22 mm

Pasacable roscado, IP54, M_ x 1,5 mm, con membrana de sellado cerrada, gris

Área de estanqueidad 9 - 16 mm, Longitud de rosca 12 mm

IP54

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP54

Colores

Color accesorios:	gris luminoso

Dimensiones

Anchura:	29.5 mm
Longitud:	29.5 mm
Altura:	22 mm
Peso:	0.0031 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí

Características mecánicas

para grosores de pared máx.:	11 mm
para grosores de pared mín.:	1 mm
Para una zona de sellado mín.:	9 mm
Para una zona de sellado máx.:	16 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902013753
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	25