Caja de conexión particular de cable pequeño

SVi H 21P-t



SVi H 21P-t

Caja de conexión particular de cable pequeño

Número de producto: 59102101
Dimensiones: 150 x 300 x 137 mm

Caja de conexión en red, para redes de corriente trifásica de 230 V (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, dotada con: 2 x elemento de protección NH00, 1 x borne PE, 1 x espacio de aparcamiento para 2 conductores eléctricos
alimentación terminales de conexión: Borne de prismas (2,5 - 50 mm² CU, 16 - 50 mm² Al)
pérdida terminales de conexión: Conexión por abrazadera (2x 2,5-50mm² CU)

Tapa transparente

IP54 IK07 400V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	137 mm
Peso:	2.9 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK07

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902834440
Clase ETIM:	EC000248

Sales Information

Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Plástico

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
Marca de conformidad:	VDE (DIN 0660-505)

Glándula de cable

