

HS LC-D5SP-45 - Fibra óptica



1474361

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474361>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conductor de luz sencillo, pasivo, rígido, Cabeza lenticular, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 1, (1 fila, 1 columna), longitud: 45 mm, protección ESD: <4 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Sus ventajas

- Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
- Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
- Resistencia ESD
- La caja se puede adaptar a petición del cliente
- Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico

Datos comerciales

Código de artículo	1474361
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de venta	ACGABC
Clave de producto	ACGABC
GTIN	4063151888220
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,151 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,151 g
Número de tarifa arancelaria	90019000
País de origen	DE

HS LC-D5SP-45 - Fibra óptica

1474361

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474361>



Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Generalidades	Distancia entre LED y conductor de luz: 0,2 mm.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fibra óptica
Número de polos	1
Orientación	vertical
Tipo de hilo	Conductor de luz sencillo
Forma de la cabeza	Cabeza lenticular
Número de indicadores	1 (1 fila x 1 columna)

Propiedades eléctricas

Protección ESD	< 4 kV
----------------	--------

Dimensiones

Longitud	45 mm
Diámetro	5 mm
Diámetro de taladro	4,2 mm
Dimensiones	3 mm (Longitud de encaje a presión)

Datos del material

Color (Conductores de luz)	transparente
Material Conductores de luz	Policarbonato

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar a presión
-----------------	-------------------

HS LC-D5SP-45 - Fibra óptica

1474361

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474361>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

HS LC-D5SP-45 - Fibra óptica

1474361

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474361>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es