

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh,400 mm²
BestNr.	<u>2578030000</u>
Art	KRN-M12/-400
GTIN (EAN)	4064675018148
VPE	15 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	207,65 g		
Verbinder			
Anschlusslänge (I)	92 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	33,5 mm
Bohrung	M 12	Flanschbreite (b)	49 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	13 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	27,5 mm
Isolation	nicht vorhanden	Leiteranschlussquerschnitt	400 mm ²
Schaftlänge (a)	47 mm		
Klassifikationen ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
	EC001051 EC001051	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001051 EC001051
ETIM 6.0			
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001051 EC001051	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001051 27-40-02-05
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001051 EC001051 27-40-02-05	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001051 27-40-02-05 27-40-02-05

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

APG 80 Art 1502390000 Best.-Nr. 4050118310627 GTIN (EAN)

6mm², 400mm²

Ausfuehrung

VPE 1 Stück