

KMV 44X9,6 CUS - Placa de acero inoxidable



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828494>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa de acero inoxidable, Placa de acero inoxidable, disponible: por pieza, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 1 ... 63 mm, clase de montaje: Montaje con sujetacables, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

Sus ventajas

- Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
- La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
- Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
- Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente

Datos comerciales

Código de artículo	0828494
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8145
Clave de producto	BG8145
GTIN	4046356512657
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,7 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	PL

KMV 44X9,6 CUS - Placa de acero inoxidable



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828494>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcadores de conductores
Rotulación	
Número de índices individuales	1
Tipo de ranura	Juego de fijaciones

Dimensiones

Anchura	9,60 mm
Altura	44,00 mm
Profundidad	1,00 mm
Longitud	44 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	23 mm
Altura del campo de texto	9 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Acero de ley 304
Material Elemento de base	Acero inoxidable

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1 mm ... 63 mm
-----------------------------	----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Montaje

Tipo de montaje	Montaje con sujetacables
-----------------	--------------------------

KMV 44X9,6 CUS - Placa de acero inoxidable



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828494>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

KMV 44X9,6 CUS - Placa de acero inoxidable



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828494>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es