

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 0,75 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 16 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182320

Terminales aislados para cables según DIN 46228, parte 4
y dimensiones especiales | Datos técnicos: Material Cu-ETP
según DIN EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente
| Aislamiento polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a
+105°C | Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de
trenzado fino, evita daños y empalmes | Diseño: Sección 0,75
mm² | Longitud sin aislamiento L2 10 mm | Longitud total L1 16
mm | d1 1,2 | d2 2,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Color del aislamiento gris
| Peso por 100 unidades aprox. 0,01 kg | UL-listed no aplicable |
PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm) 145 mm
Anchura (mm) 105 mm
Altura (mm) 4 mm
Peso (kg) 0,00012 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.75 mm²
Longitud de la vaina	10 mm
longitud total	16 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	18

GTIN: 4021103823200

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de