

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,75 MM², HULSLENGTE 16 MM, 100 STUKS
Artikelnummer: 182320

Geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede 0,75 mm² | Lengte zonder isolatie L2 10 mm | Totale lengte L1 16 mm | d1 1,2 | d2 2,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolatiekleur grijs | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing niet van toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	145 mm
Breedte (mm)	105 mm
Hoogte (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,00012 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.75 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	16 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	18

GTIN: 4021103823200

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de