

Hoja de datos del producto

Características

NSYCR50WU1C

ClimaSys PTC heating resistance 50W, 12-24V
insulate



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CU
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Rango de potencia	50 W
Tensión de entrada	12...24 V AC/DC 50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales de tornillo 2,5 mm ²

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Certificaciones de producto	VDE
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido Tapa, estado 1 plástico
Altura	Externo: 98 mm
Anchura	Externo: 38 mm
Profundidad	Externo : 75 mm
Condiciones de uso	Armario de aire sellado Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Necesita protección eléctrica
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
Paquete 1 Peso	360 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------