

ECM-UC-10A-MTCP - Convertidor de corriente



1191970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191970>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Convertidor de corriente para medir corrientes continuas, alternas y distorsionadas. Configuración mediante interfaz USB-C a través de servidor web (sin 24 V DC). 4 rangos de medición de corriente: 0 A ... 0,1 A a 0 A ... 12,5 A. Configuración de interfaz Modbus/TCP (RJ45), Configuración estándar, Conexión push-in

Datos comerciales

Código de artículo	1191970
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMMA33
Clave de producto	CMMA33
GTIN	4063151243753
Peso por unidad (incluido el embalaje)	139,62 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	113,5 g
Número de tarifa arancelaria	85043129
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidor de corriente
------------------	--------------------------

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Separación segura según IEC/EN 61010-1
Categoría de sobretensión	III (300 V)
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Respuesta gradual (10-90%)	200 ms (AC/DC)
	20 ms (DC)
Coefficiente de temperatura máximo	< 0,03 %/K
Error de transmisión máximo	0,5 % (Del valor nominal de la gama bajo condiciones nominales)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	300 V AC (Respecto a tierra)

Separación galvánica IEC 61010-2-030

Normas/especificaciones	IEC 61010-2-030
Categoría de medición	III (300 V)

Separación galvánica Entrada/salida

Tensión de prueba	4 kV AC (50 Hz, 60 s)
-------------------	-----------------------

Separación galvánica Entrada/alimentación

Tensión de prueba	4 kV AC (50 Hz, 60 s)
-------------------	-----------------------

Separación galvánica Salida/alimentación

Tensión de prueba	2 kV AC (50 Hz, 60 s)
-------------------	-----------------------

Alimentación

Tensión nominal de alimentación	24 V DC
Zona de tensión nominal de alimentación	12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 %
Tensión de alimentación	9,6 V DC ... 30 V DC
Consumo de potencia	≤ 2,3 W (30 V DC)

Datos de entrada

Medición

Margen de corriente de entrada	0 A AC ... 10 A AC
	-10 A DC ... 10 A DC
Rango de medición	0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC
	0 A AC/DC ... 1 A AC/DC
	0 A AC/DC ... 5 A AC/DC
	0 A AC/DC ... 10 A AC/DC
	0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC
Margen de ajuste Corriente de entrada mínima	0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC

ECM-UC-10A-MTCP - Convertidor de corriente



1191970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191970>

Margen de ajuste Corriente de entrada máxima	0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1)
	0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1)
	-12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1)
	-10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1)
Capacidad de sobrecorriente	2 x I _N
Capacidad de sobrecorriente transitoria	10 x I _N
Margen de medición de frecuencia	0 Hz ... 100 Hz
	0 Hz ... 200 Hz
	0 Hz ... 500 Hz
	0 Hz ... 1000 Hz
Forma de la curva	Corrientes continuas, alternas o distorsionadas

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 13

Interfaces

WBM

Denominación	WBM: dirección estándar, interfaz USB-C
Dirección IP	192.168.128.1

Modbus TCP

Denominación	Configuración de interfaz Modbus/TCP
Observación	Para el contenido del registro, véase la tabla de registros.
Tipo de conexión	RJ45
Dirección IP	192.168.1.2
	255.255.255.0 (Subred)

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	22,6 mm
Altura	106,7 mm
Profundidad	113,8 mm
Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN))	114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715)

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
Material carcasa	PA 6.6-FR

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
	-40 °F ... 140 °F
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 4000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	≤ 95 % (sin condensación)

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	Ind. Cont. Eq. E238705-E196811
---------	--------------------------------

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 61010-1
-------------------------	-------------

Montaje

Posición de montaje	vertical u horizontal
---------------------	-----------------------

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191970>



cULus Listed

ID de homologación: E238705



cULus Listed

ID de homologación: E196811



cULus Listed

ID de homologación: E196811

ECM-UC-10A-MTCP - Convertidor de corriente



1191970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191970>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27210123
ECLASS-15.0	27210123

ETIM

ETIM 10.0	EC002475
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)