


# DL SQUARE MAXI

Código 3109005



## Description

Downlight LED empotrable, modular, para interior, compuesto por:

- Módulo LED, disipador de calor de fundición inyectada de aluminio, reflector con aro antideslumbrante integrado, difusor y unidad de alimentación externa
- Todos los componentes se pueden cambiar posteriormente y sin necesidad de herramientas
- Difusor integrado con dispersión óptima para una uniformidad muy elevada
- Disipador de alta eficiencia FAST "Flexible Air Stream Technology" en aluminio fundido a presión
- Luminaria equipada con alimentador
- DALI regulable
- Apto para placas de techos con un grosor de 1-25 mm
- Facilidad de instalación sin necesidad de herramientas

Opciones:

- Reflector modular de retícula radial de alto brillo con marco antideslumbrante integrado de fundición inyectada de ABS metalizado, con conexión opaca al módulo LED
- Reflector con aro antideslumbrante integrado de fundición inyectada de ABS en blanco, con conexión opaca al módulo LED y disco de material sintético mateado (IP54)

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC001744 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                  |                        |                                    |                             |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Portalámpara:                    | LED                    | Fuente de luz:                     | LED                         |
| Flujo lumen nominal [lm]:        | 3500                   | Flujo lumen real [lm]:             | 3130                        |
| Potencia de luminaria [W]:       | 21 W                   | Eficacia luminosa [lm/W]:          | 149                         |
| CRI:                             | 80                     | Temperatura de color [K]:          | 4000                        |
| Color / Acabado:                 | SL-10 / Plata / Rugoso | Grado de protección IP:            | IP20                        |
| IP sobre/bajo el falso techo:    | IP20/IP44              | Impact resistance / impact energy: | IK07 2J xx5                 |
| Clase de protección:             | I                      | Óptica:                            | C/EW - Circular extra-ancha |
| Angulo de apertura:              | 2 x 42°                | Peso neto [kg]:                    | 0.975                       |
| Longitud global [mm]:            | 225                    | Anchura global [mm]:               | 225                         |
| Altura global [mm]:              | 74                     | Dimensiones de empotrado [mm]:     | 210 X 210                   |
| Altura mínima de empotrado [mm]: | 80                     |                                    |                             |

Características mecánicas

|                       |                           |                                   |          |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
| Forma:                | Cuadrado 150 ≤ x ≤ 300 mm | Material de la carcasa:           | Aluminio |
| Material del difusor: | Opal plastic              | Test del hilo incandescente [°C]: | 650 °C   |

Características eléctricas

|                             |         |                               |          |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| Tipo de alimentación:       | AC/DC   | Tensión de entrada [V AC]:    | 220/240  |
| Frecuencia de entrada [Hz]: | 0/50/60 | Factor de potencia / COS Φ:   | >0.9     |
| Tensión de entrada [V DC]:  | 176/280 | Corriente de arranque [A/μs]: | 28 / 195 |
| C10 1.5 mm²:                | 21      | C16 2.5 mm²:                  | 36       |
| B10 1.5 mm²:                | 13      | B16 2.5 mm²:                  | 22       |

Instalación


|                                 |                      |                                 |                    |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación interior | Tipo de instalación:            | Downlights y focos |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40                 |

Características de luz

|                                |        |                               |               |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@60000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct | UGR máximo:                   | 22.0          |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos




Accesorios opcionales

DL SQUARE MAXI




**3109020**  
Reflector Louvre DL SQUARE MAXI




**3109018**  
Reflector blanco DL SQUARE MAXI

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>



**3109021**

Difusor em polimero opaco (IP54) DL  
SQUARE MAXI



**3109019**

Reflector negro DL SQUARE MAXI

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>