



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	5 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC 250 V AC

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 75 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 110 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 132 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 160 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 22 kW 200...240 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 30 kW 200...240 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 37 kW 200...240 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 45 kW 200...240 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 75 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 55 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 220 kW 380...480 V Middelzware cyclus 3 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 250 kW 380...480 V Middelzware cyclus 3 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 310 kW 380...480 V Middelzware cyclus 4 per aandrijving
Belastingscyclus	Zware cyclus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 165% braking torque for a 120 s cycle Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variabele snelheidsaandrijving power = 220 kW Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variabele snelheidsaandrijving power = 250 kW Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variabele snelheidsaandrijving power = 315 kW
Gemiddeld vermogen beschikbaar	32 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm² / AWG 12 voor schakelaar temperatuurregeling M12 blanke draad voor aandrijving
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	540 mm
Height	1285 mm
Depth	1060 mm
Net weight	126 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP23
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	137,0 cm
Package 1 Width	70,0 cm
Package 1 Length	111,0 cm
Package 1 Weight	136,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja